



JOTUN

ТОЛСТОСЛОЙНОЕ ПОКРЫТИЕ
НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ

CONSEAL TOUCH-UP

наноситься непосредственно на сталь



обладает исключительными
антикоррозионными свойствами

Покрытие имеет отличный референс лист. В качестве примера, Conseal Touch-Up был использован при ремонте защитного покрытия всемирно известного архитектурного памятника - Эйфелевой башни, а также многих других объектов.

Покрытие разработано специально для защиты металлических конструкций, подвергающихся атмосферному в

Технические характеристики покрытия

Цвета

Глянец

Сухой остаток (в об.%)

Толщина пленки

Сухой

Мокрой

Теоретическая укрывистость

Время высыхания/перекрытия (при 23°C)

Высохший до исчезновения отлипа

Высохший до нанесения следующего слоя, min

Температура вспышки

Водостойкость

Абразивная устойчивость

Устойчивость к воздействию химикатов

Эластичность

Устойчивость к воздействию растворителей

Conseal Touch-Up
в соотв. с картой MCI
полуматовый
 49 ± 2

75 – 120 мк
150 – 245 мк
 $6,5\text{--}4,1 \text{ м}^2/\text{л}$

20 мин
2 ч
 $25^\circ\text{C}\pm2$ (setaflash)
очень хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая

Для получения более детальной информации обращайтесь в офис компании Йотун.

JOTUN



JOTUN

ООО «ЙОТУН ПЭЙНТС»

Санкт-Петербург пр. Стажек 57 #31

тел. +7(812)332-00-80 факс +7(812)783-05-25

www.jotun.ru